




סל קל - Stars

הוראות שימוש וטיפול
חשיבות: שמרו לשימוש עתידי - קראו בקפידה!



משוק ע"י דאvron

היצר: Babytots Child Products Co., Ltd סין

שם דגם יצרן: DLT-L 20A Car Seat שם דגם יבואן:

היבואן: דאvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל: 511345241 נ.ג. www.davron.co.il 04-9966333

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמר עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

הסלקל מיועד לילדים מגיל לידה ועד למשקל של 13 ק"ג

אזהרה: אין להושיב יותר מילד אחד במושב.

אזהרה: אין לחבר את הסלקל במושב רכב המצויד בכנית אויר פועלה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: סלקל זה מתאים למושבי רכב בעלי 3 נקודות חנירה לפחות ECE R44.04.

אזהרה: יש להתקין את הסלקל אר ורק נגד כיוון הנסיעה.

אזהרה: התקנת הסלקל תבוצע על מושב רכב הפונה כלפי הנסעה בלבד. אין להתקין את הסלקל על מושב רכב הפונה נגד כיוון הנסעה, או פונה לצד, או מושב רכב מתקפל.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שמושב זה מתאים לשימוש ברכבך. יש להשתמש במושב בהתאם להוראות השימוש, בשימוש נכוון מושב זה מספק הגנה גבוהה עבור ילך.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: יש לחגור את ילך בכל עת.

אזהרה: יש לוודא שריצועות הבטיחות מהודקות על גוףו של הילד, אך לא לוחצות עליו. יש לוודא שהרצועות אינן מסובבות או מפותלות.

אזהרה: על מנת לשמר על חום גוףו של הילד, ניתן להניח שמיכה מעל לריצועות הבטיחות. חגורת הבטיחות לא תהיה עיליה אם היא תחגור מעל מעיל או בגנד עבה, או שמיכה.

ازהרה: בהרכבת המוצר יש לוודא שחלקים ניידים לא יבואו במנע עם הילד.

ازהרה: יש להשתמש בריפוד הנוסף הפנימי רק עם תינוק השוקל עד 5 ק"ג.

ازהרה: אין להניח את הסלקל על משטחים רכים או גבויים.

ازהרה: לאחר שהמושב חשוף לשימוש, יש לוודא שחלקן הפלסטי והמתכת לא חמימים מדי, ורק אז להושיב את הילד.

ازהרה: בזמן שהסלקל נמצא ברכב, יש להעביר את הידית למצב אחסון (הידית מאחור), על מנת למנוע חשיפה יתר לשימוש.

ازהרה: אין להשתמש בסלקל אם התגלה בו פגם, או כאשר רצעות הבטיחות לא תקיןות קרועות או חסרות.

ازהרה: אין להוסיף אביזרים או חלפים לסלקל, שלא אושרו על ידי היצרן או המפיז.

ازהרה: אין לעורר בסלקל שינויים שלא אושרו על ידי היצרן או המפיז.

ازהרה: אין להשתמש בסלקל ללא הריפוד. הריפוד הוא חלק מאמצעי ההגנה של הסלקל.

ازהרה: אין להשאיר דברים רפואיים ברכב. בזמן בלימה או תאונה חפצים אלה ישתחררו ויסכנו את נסעי הרכב.

ازהרה: אין להניח סלקל ברכב מבלי לעגנו למושב הרכב, גם אם לא מושבים בו יلد.


ازהרה: אין להניח חפצים כבדים על המושב בזמן אחסנתו.

ازהרה: לפני הושבת הילד בסלקל, יש לוודא שהסלקל מעונן היטב למקוםו.

ازהרה: אין להשתמש בסלקל אם ראשו של הילד מגע לגובה של יותר משנים וחצי סנטימטר מקצה הסלקל.

- ازהרה:** לפני שנושאים את הסלקל יש לוודא שהילד חגור ושיידית האחיזה נעולה במצב נשיהה.
- ازהרה:** אין להוציא את הילד מהסלקל בעת נסעה. אם יש צורך להוציא את הילד, חייבים לעצור את הרכב תחילתו.
- ازהרה:** עבור פנים יש להוועץ ברופא לפני השימוש בסלקל.
- ازהרה:** לפני שימושים את הילד בסלקל המחבר לעגלה, יש לוודא שהסלקל מעוגן היטב במקומו.
- ازהרה:** אין לשתמש בסלקל לאחר שהרכב עבר תאונת דרכים.
- ازהרה:** אין לשתמש במושב בטיחות יד שנייה או מושב בטיחות שאין יודע את ההיסטוריה שלו.
- ازהרה:** אין לאחסן בתא האחסון של הוראות השימוש חפצים כבדים או חדים העולמים להוות סכנה במקרה של בלימה פתואמית או תאונה.
- ازהרה:** אין להניח את הסלקל על משטח גבוה כגון שולחן או מיטה וכו', או על משטח רך כגון: כרית, סכנת נפילה.
- ازהרה:** יש לוודא תמיד שרצועת הבטיחות של הרכב מאובטחת היטב במעברים הממוסנים בכחול בקדמת המושב. וכן כי רצועת הקتفיים עוברת דרך המעבר המוסמן בכחול בחלק האחורי של המושב.
- ازהרה:** הסלקל מותאם עפ"י התקן האירופאי (ECE R44/04) ומותאם עבור ילדים מגיל לידה עד 13 ק"ג.
- ازהרה:** יש לכסות את המושב כאשר הרכב בוחנה ע"מ שהבדים לא יחרסו, יש להמנע מחשיפה ממושכת לשמש ישירה.
- ازהרה:** יש לשתמש ארכוך וرك בריפוד המושב המקורי של היצרן.
- ازהרה:** אין להסיר אף תווית ממושב הבטיחות, מידע חשוב נמצא בתוויות אלה.

הিירות עם הסלקל



שימוש לב:


מושב הרכב מותאם לתקן ECE R44.04. המותאים לרוב סוג הרכב. המושב מתאים לרכבים המאושרים לכך, (כמפורט בספר הרכב). במקרה של ספק לגבי התקנת המושב יש להתייעץ עם המשווק.

למושב זה 2 שימושים:


1. התקנה במושב הרכב - לפני הוראות השימוש.
2. התקנה על מושב העגלת - לפני הוראות השימוש.

חירמת הילד בסלקל

שחרר מעט את הרצועות על ידי להיצעה על כפטור המתאים ומשיכת קדימה של שתי רצועות הכתפיים, לחץ על כפטור האבזם לפיתוח הרצועות. שחרר את מחבר רצועות הכתפיים והפרד בין שתי הרצועות. הושב את הילד בסלקל כשהוא שעון וצמוד לגב המושב וודא שהוא יושב בצורה טيبة על המושב, בנוחות ובגובה המתאים.



הכנס את הלשוניות לאבזם, עד השמע “קליק” הנעולה. נסה למשור את הלשוניות כדי לוודא שהם נעלו היטב. מתח את רצועות הכתפיים ע”י משיכת הרצעה בקדמת המושב בין רגלי התינוק.




העבר את רצועות הכתפיים מעל כתפי הילד ומסביב למוותני. וודא שגובה רצועות הכתפיים בגובה או מעט מתחת לכתפי הילד. הצמד יחד את מחבר רצועות הכתפיים וודא שהמחבר אינוلوحץ על הרתמה להיות מוחדרת. אם ניתן לצפות ברצועה, סימן שההרתמה איננה מהוודקת היטב. גובה הרצועות חיבר להתאים לגובה ילדה.

רצועות רתמת הכתפיים


בדוק את גובה החיריצים של רצועות הכתפיים. רצועות הכתפיים harusicasות להיות בדיק או מעט מתחת לגובה כתפי הילד. במייה והן לא מתאימות לגובה כתפי יلد **יש לשנות את הגובה:**

יש להסיר את הרצועות בגב המושב ובקדמת המושב, יש להכניס את הרצועות בחור המתאימים לגובה ילדכם ולוואד כי הן אין מתחות או מופתלות.



עצות בטיחות לחגירת הילד:


1. אין להושיב את הילד בסלקל כשהוא לבוש בגדי מגשימים ועבים מאוד. ביגוד צזה יפריע לחגירה להיות מהוודקת. חגורת שנייה מהוודקת עלולה לגרום לפציעה ואף למות במקרה של בלימת פטע או תאונה.
2. לשמירה על חום הילד הנח שמיכה על הילד ומעל לרתמת הבטיחות, לאחר שחגירת אותו בטיחות לסלקל.
3. להבטחת התאמת טוביה יותר לתינוק שرك נולד, השתמש בתוספת הריפור ותומך בראש המסופקים עם סלקל זה. אין להשתמש בתוספת הריפור ליד משקלו מעל 5 ק”ג. אין להניח ריפור נוסף נספף מתחת לילד או לצידם.



על מנת להרחיב את רצועת הבטיחות יש ללחוץ על הלחץן בקדמת המושב (1), יש למשור בשני קצוות הרצועה לכיוון (2).

על מנת למתוח את רצועת הבטיחות משור את הרצועה בקדמת המושב (1), עד למתייה מלאה של הרצועות (2) והידוק על גוףו של התינוק, אך לא לוחצת עליו. וודא שהילד מאובטח היטב סלקל. על הרצועות להיות שתווחות, לא מסובבות או מופולות, כשהן מונחות על כתפי הילד. על מחבר רצועות הקטפיים להמצא על חזה הילד, מקביל לבית השחי של הילד.

התקינה בעזרת חגורות הבטיחות של הרכב




2



1


הshall את חגורת המותניים בעלת 3 נקודות החגירה של הרכב, דרך הפתחים המתאימים המסומנים בכחול וחבר אותה לאבזם מצד הננד.

הצב את הסלקל על גבי מושב הרכב הפונה לכיוון הנסעה וודא שהמושב מונח היטב בצדרא יכבה ככל האפשר. במידה וחגורת הבטיחות של הרכב ניתנת לכיוון, יש לכווננה לגובה הנמור ביותר. ידית הנשיאה חייבת להיות לכיוון מעלה כשהסלקל מותקן ברכב.



4


הכנס את רצועת הכתף (שהועברת לחلك האחורי) לתוך התפס המופיע בגב הסלקל, יש לוודא שהרצועה מאובטחת היטב והוכנסה היטב לתפס, שכן מותחה ונינה מסובבת או מופותלת.



3

העבר את רצועת הכתף של הרכב מסביב החلك האחורי של הסלקל, הדק את חגורת הבטיחות של הרכב תוך דחיפה הסלקל והצמידתו המירבית למושב הרכב. נעל את רצועת הכתף תוך הקפדה על מתחתה. אין להשאיר את רצועת הכתף במצב נועל.

יש לוודא שהגורת הבטיחות והאבדם אינם מפריעים לחבר הסלקל.
כדי לוודא שהסלקל מחובר היטב נסה להריםו, במידה ואינו מחובר היטב יש לחזור שוב על שלבי ההתקנה.



5

אזהרה: אין לחבר את הסלקל במושב הרכב המצויד בכרית אויר פעליה.

אזהרה: שים לב להבדל בהנחיות בשימוש חגורת הכתפיים וחגורת המותן בעת התקנת הסלקל ברכב.

נתוני הרכב המתאימים להתקנת הסלקל:

סלקל זה ניתן להתקנה ברוב הרכבים בעדרת חגורת הבטיחות של הרכב עם זאת, ישן חגורות בטיחות ומצבים התקנה שאינם מתאימים להתקנת סלקל. היועץ בספר הרכב למידע על חגורות הבטיחות ואמצעי ההתקנה ברכב שלך.

רכב שבו קיימים האבזור הבא אינם מתאים להתקנת סלקל:

1. חגורות בטיחות ממונעות.
2. דלת הרכב נפתחת כלפי מעלה.
3. חגורת הכתף ומונטן בעלת שני מנגנוני החזרה אוטומטיים של הרצועות, מנגןן לריצועת הכתף ומונגןן לריצועת המותן.
4. חגורת בטיחות הכוללת רק רצועה למותן הנמתקחת רק בעת בליימה פתאומית או תאונה.

יש לשימוש לב להוראות לפני התקנת המושב ברכב:

אין להשתמש במושב בו כרית אויר פעילה. יש לשימוש לב להבדלים בין החגורת האלכסונית וחגורת הבטיחות של הרכב כאשר מתקנים את המושב ברכב.

מצבי התקנה:


בניתו סטטיסטיקה של תאונות עליה כי ילדים בטוחים יותר כאשר מושב הבטיחות מותקן במושב הרכב האחורי. יש להעדיף להושיב ילדים מתחת לגיל 12 על מושבי בטיחות במושב האחורי של הרכב. מצב ההתקנה הטוב ביותר ביותר הוא כאשר:

- הוא המצב המומלץ על פ"י ספר הרכב.
- ההתקנה הסקלל והשימוש בהתקן הריסון מאובטחים.
- יש להתקין את הסקלל אך ורק על גבי מושבי רכב הפונים לכיוון הנסיעה. אין להתקין את הסקלל על מושב רכב מותקפל או הפונה הצידה.
- אין להתקין את הסקלל על גבי מושב רכב עם כרית אויר קדמית פעילה.

ידית נשיאה:

לידית שלושה מצבים נעילה:

- A. מצב שינה/ביטול נדנוד.
- B. מצב ישיבה.
- C. ידית נשיאה/התקנה ברכב.



לשינוי מצב יש ללחוץ על שני הcptורים שבסמן לציר. יש לוודא שהידית נעולה במצב נשיאה, לפניו שמרמים את הסקלל כשהילד יושב בו. ידית שאינה נעולה עלולה לנגרום לתנודות בלתי צפויות ולפציעת הילד. בעת שהסלקל מותקן ברכב, יש לוודא שידית הנשיאה נעולה באחד משולשות המצבים. למניעת פציעת הילד בעת בליימה פתאומית או תאונה, אין לחבר לידית עצבעים או כל דבר אחר בעת שהסלקל מותקן ברכב.

גגון:

לשוני מצב הנגן יש לאחוז בקשת הנגן משני הצדדים ולסובב את הנגן למצב המבוקש. להסרת בד הנגן, הדז את בד הנגן מהמתלה עד שהכפטור נחשף. לחץ על הכפטור לשחרר את קצה קשת הנגן. החלק החוצה את בד הנגן מהקשת והסר את הנגן. אם משתמשים בסקלל ללא הנגן, יש לשחרר את הקשת משני הצדדים. להחלפת הנגן יש לחזור על הפעולות בסדר הפוך.

ריפורד נוסף לתינוק:

השתמש בריפורד הנוסף לתינוק להענקת תמייה נוספת ובטחת התאמת רתמת הבטיחות, עבורו תינוקות קטנים. יתכן ויהיה עלי' לשנות את גובה רתמת הבטיחות להתקמה לידך.

להתקנת הריפורד הנוסף בסקלל

1. השחל את האבזם המרכזי דרך החירץ שבሪופוד הנוסף.
2. משור את שתי רצועות הכתף מעל ומסביב לצדי הריפורד הנוסף. הצמד את הריפורד הנוסף לתחתיו הסקלל. חלקו העליון של הריפורד הנוסף צריך להגיע עד מתחת לחיריצים של רצועות הכתפיים.
3. בהתקנה נכונה, הריפורד הנוסף ורתמת הבטיחות יראו כמו באיר המתאים.

השתמש בריפורד הנוסף לילדיים עד למשקל 5 ק"ג בלבד.

תומך ראש:

השתמש בתומך הראש להענקת תמייה נוספת בראשו של התינוק.

1. ניתן להשתמש בתומך הראש גם מבלי להשתמש בריפורד הנוסף בלבד.
2. להתקנת תומך הראש, השחל את לשוניות הידוק תומך הראש דרך החיריצים בגב המושב והצמד אותו מאחור ייחד. יש להשחיל את לשוניות ההידוק אך ורק דרך החיריצים שמעל החיריצים דרך מושחלות רצועות הכתפיים.
- אין להשחיל את לשוניות הידוק דרך החיריצים העליונים ביותר יחד עם רצועות הכתפיים, כיוון שתומך הראש עשוי להפריע להידוק רתמת הבטיחות.

תכוונות רתמת הבטיחות של הסקלל:

אבזם רתמת הבטיחות:

לשחרור לשוניות האבזם, לחץ על הכפטור האdiamond. לחיבור הלשוניות, הכנס כל לשונית לאבזם וודא שנשמעת נקייה, המאשרת את נעלית הלשונית.

יש לוודא שהאבזם פועל כשרה והוא נקי מלכלור.

מחבר רצועות הכתפיים:


להפרדת המחבר יש ללחוץ על אמצעו ולהפריד. להידוק יש ללחוץ יחד עד לעיליה. יש למקם את מחבר רצועות הכתפיים במרכז חזה הילך, במקביל לבית השחוי.

מתאים רתמת הבטיחות:


1. לשחרור הרתומה יש ללחוץ על הכפטור תוך כדי משיכת רצועות הכתפיים החוצה.
2. להידוק הרתומה, משור באיטיות את מתאמם הרתומה עד שרמתת הבטיחות מהודקת לצד, אך לאلوحצת עלי'.

שמור על סבבית המתאם נקייה מלכלור. אין לנסוט להסיר את מכסה המתאם או כפטור המתאם.


חיבור הסלקל לעגלה:



יש להושיב את הסלקל אר וرك נגד כיוון הנסיעה, אין להושיב אותו עם כיוון הנסיעה.



יש להושיב את הסלקל על שלד העגלה (עגלת Stars) עד השמע "קליק" המאשר את נעלית הסלקל במקום.



על מנת להסיר את המושב יש ללחוץ בשני צידי המושב על הלחצנים ולהרים את הסלקל עד להסרה מלאה.

נקיון ואחזקה:


ניתן לנוקות את بد הסלקל בעזרת מים קרים וסבון עדין בכביסת יד עד 30 מעלות, אין לייבש במילבש כביסה אלא בתליה בלבד. אין להשתמש בחומרי הלבנה.

ניקוי חלקו הפלסטי:

ניתן לנוקות את חלקו הפלסטי בעזרת ספוג עם מים חמימים וסבון עדין. יש לייבש היטב בעזרת מגבת. אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקי ביתיים העולמים להחליש את הפלסטיק.

הסרת הריפוד:

1. הסר את רצועות הכתפיים והשלל אותן מהחוצה דרך החרצים.
2. העבר בזיהירות את הריפוד מעבר למכסה הרצועה המתאמת. אין להסיר את המכסה ממשכו. השל את רתימת הבטיחות דרך החרצים שבריפוד המושב, תוך הסרת הריפוד מהסלקל, וזאת לאחר רתימת הבטיחות. לגמרי מהמושב.



הרכבת הריפוד:

חזר על הפעולות להסרת הריפוד בסדר הפוך. לאחר הרכבת הריפוד מחדש, וודא שהרצועות הכתפיים מושחלות מחדש דרך החרצים המתאימים לגובה כתפי הילד. אין להשתמש בסולקן ללא הריפוד, אין להשתמש בסולקן ללא רתימת הבטיחות. אם הרתמה מlolכלכת במיוחד או פגומה, פנה ליצרן או המפץ כדי להחליפה.

ניקוי רצועות הבטיחות:

ניתן לנוקוט את הרצועות בעזרת ספוג עם מים חמים וסבון עדין. יש להניאו לייבוש באוויר לפני השימוש. אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקי ביתיים העולמים להחליש את הרצועות.

ניקוי האבזם:

נקה בעזרת ספוג, או שטוף על ידי טבילה בכוס מים חמים. אין להשתמש בסבון או חומרי סיכה לנקי האבזם וחלקי המתחכת של הבריח. חומרים אלה עלולים לפגוע בתפקודם.

